

CUỘN KHÁNG CHO BIẾN TẦN ATELEC

SẢN XUẤT 100% TẠI HÀN QUỐC



**CUỘN KHÁNG
AC ĐẦU VÀO BIẾN TẦN**



**CUỘN KHÁNG
AC ĐẦU RA BIẾN TẦN**



**CUỘN KHÁNG
DC BIẾN TẦN**

CUỘN KHÁNG CHO BIẾN TẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI:

- ✓ TỶ LỆ MẤT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP NGUỒN LÀ 3% TRỞ LÊN
- ✓ CÔNG SUẤT LỚN HƠN 10 LẦN SO VỚI CÔNG SUẤT BIẾN TẦN HOẶC 500KVA TRỞ LÊN
- ✓ XẢY RA SỰ THAY ĐỔI NHANH CHÓNG CỦA ĐIỆN ÁP NGUỒN
- ✓ MỘT SỐ BỘ BIẾN TẦN ĐƯỢC LẮP ĐẶT SONG SONG TRÊN THANH DẪN NGẮN



SẢN PHẨM		
ĐỘ TỰ CẢM (MH)	CÔNG SUẤT (KW)	DÒNG ĐỊNH MỨC
CUỘN KHÁNG AC ĐẦU VÀO BIẾN TẦN 500V		
13	0.75	1.7
6.6	1.5	3.4
3.01	2.2	7.5
2.25	3	10
1.5	5.5	15
1.13	7.5	20
0.75	11	30
0.59	15	38
0.45	18.5	50
0.39	22	58
0.34	30	67
0.27	37	82
0.23	45	100
0.19	55	121
0.14	75	167
0.11	90	201
0.092	110	245
0.078	132	290
0.063	160	357
0.054	185	420
0.045	220	500
0.04	250	560
0.036	280	630
0.032	315	710
0.028	350	800
0.027	375	840

SẢN PHẨM		
ĐỘ TỰ CẢM (MH)	CÔNG SUẤT (KW)	DÒNG ĐỊNH MỨC
CUỘN KHÁNG AC ĐẦU RA BIẾN TẦN 500V		
4.68	0.75	1.7
2.34	1.5	3.4
1.06	2.2	7.5
0.8	3.7	10
0.53	5.5	15
0.4	7.5	20
0.27	11	30
0.21	15	38
0.16	18.5	50
0.14	22	58
0.12	30	67
0.1	37	82
0.08	45	100
0.066	55	121
0.048	75	167
0.04	90	201
0.032	110	245
0.027	132	290
0.022	160	357
0.019	185	420
0.016	220	500
0.014	250	560
0.013	280	630
0.011	315	710
0.01	350	800
0.009	375	840

SẢN PHẨM			
HÌNH ẢNH	ĐỘ TỰ CẢM (MH)	CÔNG SUẤT (KW)	DÒNG ĐỊNH MỨC
CUỘN KHÁNG DC BIẾN TẦN 500V			
	8.59	0.75	1.7
	4.29	1.5	3.4
	1.95	2.2	7.5
	1.46	3.7	10
	0.97	5.5	15
	0.73	7.5	20
	0.49	11	30
	0.384	15	38
	0.292	18.5	50
	0.252	22	58
	0.218	30	67
	0.178	37	82
	0.146	45	100
	0.087	55	121
	0.087	75	167
	0.073	90	201
	0.06	110	245
0.05	132	290	
0.041	160	375	
0.029	220	500	

CUỘN KHÁNG
ATELEC

☎ (+84) 24 2200 7777

☎ 096 266 3333 – 096 883 6666

✉ kinhdoanh@atdongduong.com

🌐 www.atdongduong.com

Nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi:
CÔNG TY TNHH AT ĐÔNG DƯƠNG

AT ĐÔNG DƯƠNG